

Спецыфікацыя



PAROC Wired Mat 65

Прашыўны мат з каменнай ваты з пакрыццём з шкловалакна

Цеплавая ізаляцыя трубаправодаў цеплавых сетак, трубаправодаў гарачай вады і тэхналагічных трубаправодаў, цыліндрычных, конусных і пляскатых паверхняў рознага абсталявання, а таксама для вентканалаў у якасці цеплавой ізаляцыі.

Максімальная тэмпература прымянення

500 °C (EN 14706)

Прадукты з каменнай ваты PAROC здольныя вытрымліваць высокія тэмпературы. Злучнае рэчыва пачынае выпарацца пры тэмпературы вышэй за 200 ° C. Ізаляцыйныя характарыстыкі застаюцца нязменнымі, але трываласць на сціск слабее. Тэмпература спякання валокнаў вырабаў з каменнай ваты складае больш за 1000 ° C.

Намінальная шчыльнасць

65 кг/м³

Тып упакоўкі

Поліэтыленавая упакоўка на палетах.

ПАМЕРЫ	
ШЫРЫНЯ-ДАЎЖЫНЯ	ТАЎШЧЫНЯ
Шырыня 1000 мм. Даўжыня 2000-8000 мм у залежнасці ад таўшчыні.	50-100 мм
У адпаведнасці з ГОСТ 21880	У адпаведнасці з ГОСТ 21880

Уласцівасці

УЛАСЦІВАСЦЬ	ЗНАЧЭННЕ	У АДПАВЕДНАСЦІ З
ВОГНЕАХОЎНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ		
Гаручасць	НГ	ГОСТ 30244-94
ЦЕПЛАПРАВODНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ		
Цеплаправоднасць пры 10 °С, λ_{10}	0,033 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 50 °С, λ_{50}	0,036 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 100 °С, λ_{100}	0,045 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 200 °С, λ_{200}	0,063 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 300 °С, λ_{300}	0,090 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 400 °С, λ_{400}	0,123 Вт/мК	
Цеплаправоднасць пры 500 °С, λ_{500}	0,169 Вт/мК	

ЗАТ «PAROC», Прадстаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, вул. Антонаўская, 14б, 2 паверх, каб. 12, 220088 Мінск, Беларусь, Тел: 298-32-15, Факс: 298-32-18

The information in this data sheet represents the sole and comprehensive description of the condition of the product and its technical properties. However, the content of this data sheet does not mean granting a commercial guarantee. In so far as the product is used in an area of use which is not provided for in this data sheet, we cannot warrant its suitability for said area of use unless the suitability was expressly confirmed by us upon request. This data sheet replaces all previous ones. As a result of constant further development of our products we reserve the right to make alterations to data sheets. PAROC and red and white stripes are registered trade marks of Paroc Oy Ab.